



	Одинарна Кабіна L3 - 435	Подвоєна Кабіна L4 - 435
ДВИГУН		
Тип	Турбований Дизельний Двигун	
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16	
Робочий об'єм (см³)	2179	
Максимальна потужність, КВт (к/с) при об/хв	121 (165) / 3750	
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) при об/хв	370 / 1750	
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ		
Екологічний клас	EURO 6	
ТРАНСМІСІЯ		
Тип	6-ступінчата механічна	
ПІДВІСКА		
Передня підвіска	Незалежна, типу "МакФерсон" на трикутних нижніх важелях, пружинна з гідравлічними телескопічними амортизаторами	
Задня підвіска	Поздовжні листові ресори, похилі гідравлічні телескопічні амортизатори	
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА		
Передні гальма	Дискові вентильовані	
Задні гальма	дискові	
КОЛЕСА		
Радіус колісних дисків	R16	
Вантажні Шини	215/75 R16C	
МІСТКІСТЬ		
Кількість місць	2/3	6/7
МАСА (кг)		
Споряджена маса (кг)	2030	2215
Вантажопідйомність (кг)	1470	1285
Повна маса (кг)	3500	3500
Максимальна маса причепа на буксирі (кг)	3000	3000
Макс. допустима маса автомобіля з причепом (кг)	6500	6500
РОЗМІРИ БАЗОВОГО ШАСІ (мм)		
Ширина з/без дзеркал, мм	2690/2050	
Довжина з бортом, мм	6328	6678
Висота, мм	2424	2424
Колісна база, мм	4035	4035
РОЗМІРИ БОРТА (мм)		
Довжина, мм	3833	3338
Ширина зовнішня/внутрішня, мм	2100/2034	2100/2034
Висота, мм	400	400
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ		
Максимальна швидкість, км/год	156	156
Витрата пального ¹ (міський цикл), л/100 км:	6,7	6,9
Витрата пального ¹ (заміський цикл), л/100 км:	5,9	6,1
Витрата пального ¹ (змішаний цикл), л/100 км:	6,2	6,4
Викид CO ₂ (г/км)	163	168
Ємність бака для пального, л	90	

¹ Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС з поправками СЕЕ 1999/100. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятись за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобілю та інших умов, які впливають на витрату пального.

