

НОВИЙ OPEL MOVANO
ШАСІ-КАБІНА,
ШАСІ-ПОДВОЄНА КАБІНА
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	Шасі-Кабіна	Шасі - Подвоєна Кабіна
	L4 435	L3 435
ДВИГУН		
Тип	Турбований Дизельний Двигун	
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16	
Робочий об'єм (см³)	2184	
Максимальна потужність, кВт (к.с.) при об/хв	103 (140) / 3550	
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм) при об/хв	350 / 1400 - 2500	
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ		
Екологічний клас	EURO 6	
ТРАНСМІСІЯ		
Тип	6-ступінчата механічна	
Привод	Передній	
ПІДВІСКА		
Передня підвіска	Незалежна, типу «МакФерсон», зі стабілізатором поперечної стійкості, з телескопічними амортизаторами	
Задня підвіска	Поздовжні ресори, телескопічні амортизатори	
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА		
Передні гальма	Дискові вентильовані	
Задні гальма	дискові	
КОЛЕСА		
Радіус колісних дисків	R16	R16
Вантажні Шини	215/75 R16C	215/75 R16C
МІСТКІСТЬ		
Кількість місць	2/3	6/7
МАСА (кг)		
Споряджена маса	1870	2070
Вантажопідйомність	1630	1430
Повна маса	3500	3500
Максимальна маса причепа на буксирі	2500	2500
Макс. Макс. допустима маса автомобіля з причепом	6000	6000
РОЗМІРИ БАЗОВОГО ШАСІ (мм)		
Ширина без дзеркал	2050	
Довжина без надбудови	6308	5943
Висота без надбудови	2254	2254
Колісна база	4035	4035
РОЗМІРИ МОЖЛИВОЇ НАДБУДОВИ (мм)		
Максимальна довжина надбудови	4220	3270
Максимальна висота надбудови	2800	2800
Ширина надбудови (оптимальна / максимальна)	2100 / 2350	
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ		
Витрата пального ¹ (змішаний цикл), л/100 км:	8.4 - 11.6	8.4 - 11.6
Викид CO ₂ (г/км), WLTP	221 - 306*	228 - 306*
Ємність бака для пального, л	90	

¹ Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

* Нижчий показник CO₂ стосується Т3 із мінімальним рівнем оснащення, вищий CO₂ стосується Т3 з найвищим дозволеним обладнанням