OPEL VIVARO
Пасажирський Фургон
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	L2 BlueHDi 145 МКПП	
ДВИГУН		
Робочий об'єм (см³)	1997	
Максимальна потужність, КВт (к/с) / при об/хв	106 (145) / 3750	
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) / при об/хв	340 / 2000	
Тип палива	Дизель	
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ		
Екологічний клас	EURO 6	
ТРАНСМІСІЯ		
Тип	6-ступінчата механічна	
Привід	Передній	Повний (без збільшення кліренсу)
ПІДВІСКА		
Передня підвіска	Незалежна, посилена типу "МакФерсон" з стабілізаторами поперечної стіійкості	
Задня підвіска	Вісь з незалежними косими поперечними важелями та металевою підвіскою з гвинтовими пружинами та гідравлічними амортизаторами.	
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА		
Передні гальма	Дискові вентильовані	
Задні гальма	Дискові вентильовані	
ГАБАРИТИ		
Довжина, мм	5309	5309
Ширина без / з дзеркалами, мм	1920 / 2204	1920 / 2204
Колісна база, мм	3275	3275
Висота, мм	1940	1948
Максимальна висота завантаження (задній поріг), мм	633	633
Кліренс, мм	175	175
Діаметр розвороту - від бордюру до бордюру, м	12,4	12,4
ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ		
Максимальна корисна довжина багажного відділення по підлозі до рівня спинки 2-го ряду сидінь, мм	2367	2367
Корисна довжина багажного відділення (на рівні середини висоти) сидіння 2-го ряду розкладені / складені, мм	1704 / 2302	1704 / 2302
Максимальна висота багажного відділення, мм	1339	1339
Корисна ширина багажного відділення, мм	1618	1618
Ширина вантажної зони між колісними арками	1258	1258
ДВЕРІ		
Максимальна Ширина отвору бічних дверей, мм	935	935
Максимальна Висота отвору бічних дверей, мм	1181	1181
Макс. Ширина отвору задніх дверей, мм	1282	1282
Макс. Висота отвору задніх дверей, мм	1220	1220
МІСТКІСТЬ		
Кількість місць	6	6
Завантажувальний об'єм, сидіння 2-го ряду розкладені / складені (м3)	4,0 / 5,5	4,0 / 5,5 *
МАСА (кг)		
Споряджена маса[1]	1770	1950
Повна маса	3030	3030
Вантажопідйомність	1260	1080
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)	5000	5000
Максимально допустима навантаження на дах	170	170
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ		
Максимальна швидкість, км/год	171	170
Прискорення 0-1000 (тільки з водієм), м,с	34,3	н.д.
Прискорення 0-100 (тільки з водієм), км/год,с	12,6	н.д.
Витрата пального[2] (міський цикл), л/100 км:	6,5	8,8[3]
Витрата пального[2] (заміський цикл), л/100 км:	5,3	6,9[3]
Витрата пального[2] (змішаний цикл), л/100 км:	5,8	7,6[3]
Викид CO2 ,г/км:	152	198[3]
Ємність бака для пального, л:	70	70

[1] Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент)

[2] Ці дані отримані в результат випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської директиви 80/1268/ЕЕС з поправками CEE 1999/100. Це уявлена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілі різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятись за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобілю та інших умов, які впливають на витрату пального.

[3] Ці дані згідно до технічних вимог та специфікацій WLTP (низький, середній, високий)

* без врахування запасного колеса

Трансформоване сидіння другого ряду, що складаються до гори тим самим сбільшується вантажне віділення