



ОРЕL COMBO ВАНТАЖНИЙ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	BlueHDi 100 МКПП-6		
ДВИГУН			
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16		
Робочий об'єм (см³)	1499		
Максимальна потужність, КВт (к/с)	75(100)		
при об/хв	3750		
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm)	250		
при об/хв	1750		
Тип палива	Дизель		
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ			
Екологічний клас	EURO 6		
ТРАНСМІСІЯ			
Тип	6-ступінчата механічна		
ПІДВІСКА			
Передня підвіска	Незалежна, типу покращений "МакФерсон" з стабілізаторами поперечної стійкості		
Задня підвіска	Балка, що деформується: незалежна підвіска, стабілізатор поперечної стійкості, роздільна конструкція пружин і амортизаторів		
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА			
Передні гальма	Дискові вентильовані		
Задні гальма	Дискові		
ГАБАРИТИ		L1	L2
Довжина, мм	4403		4753
Ширина без / із дзеркалами, мм	1848 / 2107		
Колісна база, мм	2785		2975
Висота, мм	1796		1812
Корисна довжина багажного відділення (без перегородки), мм	1817		2167
Корисна довжина багажного відділення з перегородкою, мм	1527		1877
Корисна довжина багажного відділення з опцією "Багатофункціональна кабіна", мм	-		3440
Максимальна висота багажного відділення, мм	1270		
Ширина багажного відділення між колісними арками	1229		
Мінімальна висота завантаження (задній поріг), мм	548		548
Максимальна висота завантаження (задній поріг), мм	610		610
ДВЕРІ			
Мінімальна ширина отвору бічних дверей, мм	641		
Максимальна ширина отвору бічних дверей, мм	675		
Висота отвору бічних дверей, мм	1072		
Максимальна ширина отвору задніх двостулкових асиметричних дверей внизу / верху, мм	1241 / 1087		
Висота отвору задніх двостулкових асиметричних дверей, мм	1196		
Габарити (ширина/висота) вантажу при завантаженні через бічні двері, мм	434 / 1067		
	- максимальні по висоті		
	- максимальні по ширині		
	416 / 1072		518 / 226
МІСТКІСТЬ		L1 650	L2 950
Кількість місць	2	3	3
Завантажувальний об'єм (м3)	3,3	3,8	4,4
МАСА (кг)			
Споряджена маса¹	1371	1393	1479
Повна маса	2020	2040	2400
Вантажопідйомність	649	647	921
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)	3370	3390	3430
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ			
Максимальна швидкість, км/год	150	149	148
Прискорення 0-1000 м,с	39,3	39,5	40,2
Прискорення 0-100 км/год,с	19,5	19,8	20,9
Витрата пального² (міський цикл), л/100 км:	4,9	5,0	5,0
Витрата пального² (заміський цикл), л/100 км:	4,1	4,2	4,2
Витрата пального² (змішаний цикл), л/100 км:	4,4	4,5	4,5
Викид CO2 ,г/км:	116	119	119
Ємність бака для пального, л:	50		

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент)

² Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви (споживання пального та рівень CO2 у відпрацьованих газах відповідають вимогам акредитації NEDC (Регламент (ЄС) № 715/2007 та Регламент (ЄС) № 692/2008 у відповідних версіях), що дозволяє порівнювати його з іншими транспортними засобами. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.

*розміри вказані для 3-місцевій версії з опцією "Багатофункціональна кабіна Extensio" при складених спинках пасажирських сидінь